MOSA

POTENZA E AFFIDABILITÀ SEMPRE A PORTATA DI MANO.

RB Service srl

NAKED

3000 giri/min

IT

NUOVA GAMMA GRUPPI ELETTROGENI PORTATILI

MOSA

NAKED

NUOVA SERIE OPEN FRAME.

DESIGN DALLE FORME ESSENZIALI

Realizzata con tubolare rettangolare, in colore grigio alluminio, la struttura che caratterizza questa nuova serie di generatori professionali è interamente "open frame".

LEGGERI E FACILI DA TRASPORTARE

Inconfondibili grazie al loro design essenziale sono anche leggeri e comodi da movimentare e trasportare in ogni situazione, anche d'emergenza.

ALTERNATORI MONOFASE E TRIFASE D'ECCELLENZA

1~

3~

L'affidabilità dei generatori della serie Naked si completa con gli alternatori monofase e trifase prodotti da **Linz Electric,** partner di fiducia e realtà produttiva d'eccellenza nel panorama italiano.

MOTORI DIESEL E BENZINA AFFIDABILI

Sono alimentati da motori professionali diesel e benzina, forniti da primari marchi internazionali come **Honda, Kohler, Briggs & Stratton.**

ESEMPI APPLICATIVI E POTENZA RICHIESTA

Carico	Potenza nominale	Coefficente di spunto	Potenza necessaria
CASA - UFFICIO			
Stufetta elettrica	2000	1,2	2400
Condizionatore	2000	3	6000
Frigorifero / Congelatore	500	3	1500
Forno a microonde	600	2,5	1500
Piano cottura	2000	1	2000
Impastatrice	1000	3,5	3500
Robot da cucina	1000	2,5	2500
Aspirapolvere	1000	2	2000
Computer	250	2	500
Televisore al Plasma	300	3	900
Caldaia	300	2	600
Stampanti	150	1	150
Fotocopiatrici	1600	1,1	1760
UPS	500	1,5	750
GIARDINAGGIO			
Rasaerba	1100	2,2	2420
Decespugliatore	350	3	1050
Tagliasiepi	700	2,5	1750
Soffiatori / Aspiratori	2000	1,25	2500
Motoseghe	2000	2	4000
Idropulitrici	2500	3,5	8750
PROFESSIONALE			
Compressore	2000	3	6000
Sega a nastro	400	2,5	1000
Betoniera	800	3,5	2800
Levigatrice	1000	2,5	2500
Intonacatrice	2200	3,5	7700
Trapano a percussione	1200	1,2	1440
Smerigliatrice	1400	3	4200
Seghe circolari	1800	2,5	4500
Trapano demolitore	1200	3,5	4200
Pompa sommersa	500	3,5	1750
Inverter	1500	2,5	3750
Miscelatore	1400	3,5	4900
Saldatrice a trasformatore	2000	2,5	5000
Saldatrice ad inverter	4000	2	8000
ILLUMINAZIONE			
Lampade alogene	500	1	500
Fluorescenti (Neon)	60	2	120
A incandescenza	100	1	100
Joduri metallici	500	2	1000
Led	500	1	500

PICCOLI CANTIERI EDILI

ARTIGIANI / PRONTO INTERVENTO

COMMERCIANTI / AMBULANTI

MOSA: IL RIFERIMENTO MONDIALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, SALDATURA E TORRI FARO. DAL 1963.

Da oltre 50 anni MOSA si rivolge al mercato puntando sulle prestazioni e sull'affidabilità dei propri prodotti. Esperienza e impegno per l'innovazione posizionano MOSA come riferimento mondiale nella produzione di macchine che soddisfano le esigenze nei settori della produzione di torri d'illuminazione, energia elettrica e saldatura. Da questo esclusivo know how nascono prodotti progettati e costruiti con principi qualitativi che hanno decretato il successo delle soluzioni MOSA fra gli utilizzatori più esigenti.

NAKED

LA GAMMA.

Undici i modelli proposti dalla gamma “Naked” di MOSA. Otto di questi con alternatore monofase e tre trifase, con potenze comprese tra 3,2 e 8 kVA.

In opzione tutti i modelli possono essere equipaggiati con il carrello di movimentazione.

GE 3500 HBM

raff.aria | benzina | 1~ monofase | autoavvolgente

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza monofase Stand-by (LTP) *	3.2 kVA (2.9 kW) 230V / 13.9 A	Potenza monofase PRP *	2.9 kVA (2.6 kW) 230V / 12.6 A
Frequenza	50 Hz	Cos φ	0.9

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	HONDA - GX 200	Potenza netta stand-by *	3.7 kWm (5 hp)
Potenza netta PRP *	3.3 kWm (4.5 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 196 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.1 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	3.1l	Autonomia (75% di PRP)	2.8 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) *	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	45 kg	Dimensioni (LxHxP)	650x520x490 mm

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Arresto motore per basso livello olio
Prese 2x230V 16A 2P+T Schuko
Protezione termica per sovraccarico
Carica batteria 12 Vcc con fusibile di protezione
Barella protettiva
Silenziato
Portatile
Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

GE 3500 KBM

raff.aria | benzina | 1~ monofase | autoavvolgente

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza monofase Stand-by (LTP) *	3.2 kVA (2.9 kW) 230V / 13.9 A	Potenza monofase PRP *	2.9 kVA (2.6 kW) 230V / 12.6 A
Frequenza	50 Hz	Cos φ	0.9

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	KOHLER CH 270 COMMAND PRO	Potenza netta stand-by *	4 kWm (5.4 hp)
Potenza netta PRP *	3.6 kWm (4.9 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 208 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.2 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	4 l	Autonomia (75% di PRP)	3.3 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) *	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	44 kg	Dimensioni (LxHxP)	650x520x490 mm

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Arresto motore per basso livello olio
Prese 2x230V 16A 2P+T Schuko
Protezione termica per sovracorrente
Carica batteria 12 Vcc con fusibile di protezione
Barella protettiva
Silenziato
Portatile
Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

GE 4000 KDM

raff.aria | diesel | monofase | autoavvolgente

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza monofase Stand-by (LTP) *	4 kVA (3.6 kW) 230V / 17.4 A	Potenza monofase PRP *	3.7 kVA (3.3 kW) 230V / 16 A
Frequenza	50 Hz	Cos φ	0.9

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, INIEZIONE DIRETTA, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	KOHLER - KD350	Potenza netta stand-by *	4.6 kWm (6.3 hp)
Potenza netta PRP *	4.3 kWm (5.8 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 349 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	1 l/h		

*Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	4.3 l	Autonomia (75% di PRP)	4.3 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica LwA (pressione LpA) *	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	64 kg	Dimensioni (LxHxP)	650x520x490 mm

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Prese 1x 230V 16A 2P+T CEE
1x 230V 16A 2P+T Schuko
Protezione termica per sovracorrente
Carica batteria 12 Vcc con fusibile di protezione
Barella protettiva
Portatile
Conforme alle direttive CE di sicurezza

GE 5000 BBM

raff.aria | benzina | monofase | autoavvolgente

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza monofase Stand-by (LTP) *	5 kVA (4.5 kW) 230V / 21.7A	Potenza monofase PRP *	4 kVA (3.6 kW) 230V / 17.4A
Frequenza	50 Hz	Cos φ	0.9

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	B&S - XR1450	Potenza netta stand-by *	6.5 kWm (8.8 hp)
Potenza netta PRP *	5.9 kWm (8 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 306 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.9 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	5.3 l	Autonomia (75% di PRP)	2.8 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	57 kg	Dimensioni (LxHxP)	650x520x490 mm

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Arresto motore per basso livello olio
Prese d'uscita: 1x230V 16A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T Schuko
Protezione termica per sovraccarico
Carica batteria 12Vcc con fusibile di protezione
Barella protettiva
Portatile
Conforme alle direttive CE di sicurezza

GE 5000 HBM

raff.aria | benzina | monofase | autoavvolgente

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza monofase Stand-by (LTP) *	4.9 kVA (4.4 kW) 230V / 21.3A	Potenza monofase PRP *	4 kVA (3.6 kW) 230V / 17.4A
Frequenza	50 Hz	Cos φ	0.9

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	HONDA GX 270	Potenza netta stand-by *	5.7 kWm (7.7 hp)
Potenza netta PRP *	4.6 kWm (6.2 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 270 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.6 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	5.3 l	Autonomia (75% di PRP)	3.3 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) *	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	56 kg	Dimensioni (LxHxP)	650x520x490 mm

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Arresto motore per basso livello olio
Prese d'uscita: 1x230V 16A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T Schuko
Protezione termica per sovraccarico
Carica batteria 12Vcc con fusibile di protezione
Barella protettiva
Silenziato
Portatile
Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

GE 6000 YDM

raff.aria | diesel | 1~ monofase | autoavvolgente

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza monofase Stand-by (LTP) *	5.7 kVA (5.1 kW) 230V / 24.7A	Potenza monofase PRP *	5 kVA (4.5 kW) 230V / 21.7A
Frequenza	50 Hz	Cos φ	0.9

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, INIEZIONE DIRETTA, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	YANMAR L 100 N	Potenza netta stand-by *	6.5 kWm (8.8 hp)
Potenza netta PRP *	5.7 kWm (7.7 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 435 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	1 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	5.5 l	Autonomia (75% di PRP)	5.5 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	93 kg	Dimensioni (LxHxP)	770x650x520 mm

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Prese d'uscita: 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE
Interruttore magnetotermico
Barella protettiva
Portatile
Conforme alle direttive CE di sicurezza

GE 6500 YDT

raff.aria | diesel | 3~ trifase | autoavvolgente

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza trifase Stand-by (LTP) *	6.5 kVA (5.2 kW) 400V / 9.3A	Potenza trifase PRP *	5.7 kVA (4.6 kW) 400V / 8.2A
Potenza monofase PRP *	4 kVA / 230V / 17.3A	Frequenza	50 Hz
Cos φ	0.8		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, INIEZIONE DIRETTA, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	YANMAR L 100 N	Potenza netta stand-by *	6.5 kWm (8.8 hp)
Potenza netta PRP *	5.7 kWm (7.7 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 435 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	1 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	5.5 l	Autonomia (75% di PRP)	5.5 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	97 kg	Dimensioni (LxHxP)	770x650x520 mm

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Prese d'uscita: 1x 400V 16A 3P+N +T CEE
1x 230V 16A 2P+T CEE
Interruttore magnetotermico
Barella protettiva
Portatile
Conforme alle direttive CE di sicurezza

GE 7000 BBM

raff.aria | benzina | 1~ monofase | autoavvolgente

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza monofase Stand-by (LTP) *	6.7 kVA (6 kW) 230V / 29.1A	Potenza monofase PRP *	5.5 kVA (5 kW) 230V / 23.9A
Frequenza	50 Hz	Cos φ	0.9

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	B&S - XR2100	Potenza netta stand-by *	8.1 kWm (11 hp)
Potenza netta PRP *	7.3 kWm (10 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 420 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.7 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	6.6 l	Autonomia (75% di PRP)	2.5 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	75 kg	Dimensioni (LxHxP)	770x650x520 mm

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Arresto motore per basso livello olio
Prese d'uscita: 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE
Interruttore magnetotermico
Barella protettiva
Portatile
Conforme alle direttive CE di sicurezza

GE 7000 HBM

raff.aria | benzina | 1~ monofase | autoavvolgente

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Arresto motore per basso livello olio
Prese d'uscita: 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE
Interruttore magnetotermico
Barella protettiva
Silenziato
Portatile
Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza monofase Stand-by (LTP) *	6.7 kVA (6 kW) 230V / 29.1A	Potenza monofase PRP *	5.5 kVA (5 kW) 230V / 23.9A
Frequenza	50 Hz	Cos φ	0.9

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	HONDA - GX 390	Potenza netta stand-by *	8.2 kWm (11.1 hp)
Potenza netta PRP *	6.4 kWm (8.7 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 389 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.4 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	6.1 l	Autonomia (75% di PRP)	2.5 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) *	97 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	76 kg	Dimensioni (LxHxP)	770x650x520 mm

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

GE 8000 BBT

raff.aria | benzina | 3~ trifase | autoavvolgente

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Arresto motore per basso livello olio
Prese d'uscita: 1x 400V 16A 3P+N +T CEE
1x 230V 16A 2P+T CEE
Interruttore magnetotermico
Barella protettiva
Portatile
Conforme alle direttive CE di sicurezza

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza trifase Stand-by (LTP) *	8 kVA (6.4 kW) 400V / 11.5A	Potenza trifase PRP *	7 kVA (5.6 kW) 400V / 10.1A
Potenza monofase PRP *	4 kVA / 230V / 17.3A	Frequenza	50 Hz
Cos φ	0.8		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	B&S - XR2100	Potenza netta stand-by *	8.1 kWm (11 hp)
Potenza netta PRP *	7.3 kWm (10 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 420 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.7 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	6.6 l	Autonomia (75% di PRP)	2.5 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica LwA (pressione LpA) *	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	79 kg	Dimensioni (LxHxP)	770x650x520 mm

GE 8000 HBT

raff.aria | benzina | 3~ trifase | autoavvolgente

CARATTERISTICHE

Avviamento autoavvolgente
Arresto motore per basso livello olio
Prese d'uscita: 1x 400V 16A 3P+N +T CEE
1x 230V 16A 2P+T CEE
Interruttore magnetotermico
Barella protettiva
Silenziato
Portatile
Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

POTENZE NOMINALI D'USCITA			
Potenza trifase Stand-by (LTP) *	8 kVA (6.4 kW) 400V / 11.5A	Potenza trifase PRP *	7 kVA (5.6 kW) 400V / 10.1A
Potenza monofase PRP *	4 kVA / 230V / 17.3A	Frequenza	50 Hz
Cos φ	0.8		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528

MOTORE 3000 GIRI/MIN, 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE			
Modello	HONDA - GX 390	Potenza netta stand-by *	8.2 kWm (11.1 hp)
Potenza netta PRP *	6.4 kWm (8.7 hp)	Cilindri / Cilindrata	1 / 389 cm^3
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.4 l/h		

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI			
Capacità serbatoio	6.1 l	Autonomia (75% di PRP)	2.5 h
Grado di Protezione IP	IP 23	Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) *	97 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Peso a secco	80 kg	Dimensioni (LxHxP)	770x650x520 mm

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

MOSA

I SERVIZI

RICAMBI

Una gamma completa di ricambi originali,
garantiti direttamente dal costruttore.

ASSISTENZA

Un team di specialisti preparati e disponibili,
per assicurare un servizio efficiente e risolutivo.

GARANZIA

Una precisa sicurezza per la soddisfazione del cliente:
due anni di garanzia inclusa nel prezzo.

LUBRIFICANTI

Si raccomanda l'impiego di lubrificanti originali PowerLube.

MOSA

MADE IN ITALY

RB Service Srl

BCS GROUP

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore.

901002711 12/16

welcomemedia.it